

# Serviwrap® Primer AB

## Грунтовка Serviwrap® AB

### Назначение

Применяется в соответствии со специальными требованиями или рекомендациями к проекту. Все поверхности, на которые наносится Serviwrap® материалы или Serviwrap® формовочная мастика, должны быть покрыты грунтовкой Serviwrap® AB:

Serviwrap® R30A  
R15A  
RB15A  
T30A  
P4A  
P10A

Serviwrap® R30B  
R15B  
T15B  
T30B  
P4B  
P10B

или другими материалами, по рекомендацию Serviwrap® Division.

### Грунтовка, или праймер, Serviwrap® AB применяется перед нанесением:

1. Ленты Serviwrap® M30 – в случае использования под горячий мастикообразный асфальт;
2. Serviwrap® внешнего оберточного материала;
3. Serviwrap® ленты – там, где описание продукции оканчивается на C и D.

### Быстрое высыхание

Грунтовка Serviwrap® AB является быстросохнущим, сводящим к минимуму возможность применения Serviwrap® на влажные и загрязненные поверхности.

### Климатическая зона

Умеренная и тропическая

### Номинальные характеристики

**Время высыхания** 2–5 минут в зависимости от преобладающих условий

**Расход** 7.5 м<sup>2</sup>/л

### Поставка

Контейнеры по 5, 25, 200 л

### Инструкция к применению

1. Поверхность должна быть тщательно очищена от ржавчины, пыли, сварочных шлаков, грязи и других загрязнений.
2. На сухую, чистую, подготовленную поверхность нанести кистью один тонкий сплошной слой грунтовки Serviwrap® AB (быстросохнущей) и дать хорошо высохнуть.

### Информация о безопасности материалов

Смотрите соответствующий лист (имеющий данный заголовок).



**Производитель:**  
Chase Protective Coatings Ltd  
Harbour Road  
Rye, East Sussex  
TN31 7TE, Великобритания  
телефон: +44-1797 223561  
web: www.chaseprotectivecoatings.com



**Дистрибьютор в Чешской Республике, России и Украине:**  
Ortodroma, s.r.o.  
Malá Tyršovka 1178/13, 143 00 Прага 4  
телефон: +420-723 115 432  
факс: +420-226 015 432  
e-mail: info@serviwrap.cz  
web: http://serviwrap.cz